

ESPECIFICACIONES

# STAR HIB® PLUS

Inhibidor de Lutita

## Especificaciones del producto



### DESCRIPCIÓN

El inhibidor de lutita STAR HIB® Plus es un inhibidor patentado diseñado para usarse en fluidos de perforación a base de agua (WBM). STAR HIB Plus se utiliza en formaciones que contienen arcillas reactivas tales como esmectita y la capa de mezcla de ilita/esmectita. A diferencia de los inhibidores de lutita convencionales, STAR HIB Plus no requiere KCl u otras sales para la inhibición.

### VENTAJA

Se utiliza cuando se perfora en áreas sensibles ambientalmente donde no se puede utilizar KCl

Compatible con todos los aditivos WBM comunes y con yacimientos

Resistente a los contaminantes

Estabilidad de temperatura hasta 149°C (300°F)

### APLICACIÓN

Diseñado para ser usado en zonas ambientalmente sensibles

Igualmente efectivo en sistemas de fluidos de perforación a base de agua dulce, agua de mar, o salmuera

### VENTAJA AMBIENTAL

Ambientalmente compatible para uso en todas las áreas

Registrado en CEFAS y REACH, HMCS Categoría C

Pasa la prueba Microtox canadiense

### RECOMENDACIONES DE TRATAMIENTO

Efectivo en concentraciones tan bajas como 3-5% en peso para la mayoría de lutitas y tasas de agotamiento similares a los fluidos KCl-glicol

Puede ser mezclado directamente en el sistema de fluido a través de la tolva, directamente en el foso o alimentarse por gravedad

### PROPIEDADES FÍSICAS

Apariencia: Líquido ámbar claro

Gravedad específica: 1.05 g/cm<sup>3</sup> (8.76 lb/gal)

Punto de congelación: -16 °C (2°F)

pH: 11 at 25°C (77°F)

Solubilidad en agua: 100% soluble

### MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Utilizar el EPP adecuado y revisar las SDS antes de su uso. Almacenar los tambores en posición vertical.

### ENVASADO

STAR HIB Plus está disponible en tambores de 55 galones/210 litros.